


### Standart Özellikler:

- Çelik Konstürksiyon Gövde
- Hava Kavramalı
- Ayarlanabilir Strok
- Krank Eksantriği Tüm Çapta Dolu
- Biyel Kolunda Layner Sac Sistemi
- Merkezi Yağlama
- Ayarlanabilir Arka Kızaklar
- 6 Yüzeyden Yataklanmış Koç
- Motorlu Reglaj Ayarı
- Hidrolik Sigorta Aşırı Yük Koruma Sistemi
- Gövdeye Kaynaklı Dişli Kutusu
- Dişliler Kapalı Sistem Yağ İçinde Çalışır
- T kanallı Tabla
- Malzeme ve Hurda Oluğu
- Otomatik Geri Dönüşümlü Sıvı Yağlama
- Ayak Pedalı
- Çift El Kumanda Sistemi
- Tek - Sürekli - Kesintili Vuruş - Sürücü Modu Seçenekleri
- PLC Uygulamalı
- Encoder ile Krank Açısı Takibi
- 7" Operatör Paneli
- 3 Renkli İkaz Lambası
- Güvenlik PLC'si
- CE Direktiflerine Uygunluk
- Işın Bariyeri ve Panjuru
- Pres Emniyet Valfi
- Pnömatik Koç Dengeleme Silindirleri

### Opsiyonel Özellikler:

- Ayarlanabilir Devir Sayısı Sistemi

	Değer	Birim
Kapasite	150	Ton
Boğaz Derinliği	350	mm
Koç - Tabla Mesafesi	470	mm
Duvarlar Arası Mesafe	650	mm
Koç Ayarı	90	mm
Pres Genişliği	1800	mm
Pres Yüksekliği	3000	mm
Pres Derinliği	1850	mm
Tabla Delik Çapı	Ø220	mm
Table Derinliği	690	mm
Tabla Genişliği	950	mm
Mors Deliği Çapı	Ø50	mm
Koç Ebatları	450 × 610	mm
Tabla Yerden Yükseklik	800	mm
Strok	10-110	mm
Strok Adedi	53	s/dk
Motor Gücü	15	kW
Motor Hızı	1500	d/dk
Ağırlık	8000	kg

A3	ISO 128	HP_150_PK_AEP_DT	Teknik Özellikler		Syf No
TASARIM / DESIGNED	Taha Canat	18.09.2021			1/1
ÇİZEN / DRAWN	Taha Canat	20.10.2025			
KONTROL / CHECKED					
HİCO MAKİNA ve MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ. önceden haber vermeksizin ölçülerde değişiklik yapma hakkını saklı tutmaktadır.					